

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- mm / inch - N°1 SHAFT + SPACER
- mm / inch - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
 DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION
 MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN
 MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN


Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
				X				X	CHUB24	CHUB13
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

VICTOR
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
 Driven gear hobber
 Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.tmmarchetti.com



Subject to change without notice.

09/2024